

Technische Daten:

Typ	KOLOSS 60	KOLOSS 90	KOLOSS 120
Schrankensteuerung	MO 64		
Baumlänge / Sperrbreite (mm)	6.000	9.000	12.000
LED Baubeleuchtung mit Wechselschaltung (optional)	Grün = Baum ist oben, Rot = Baum ist unten oder in Bewegung oder Dauerrot		
Umrissleuchte, auf dem Baum montiert (optional)	rot		
Hängegitter 75 (optional)	ja	ja	bis max. 10.000mm
Hängegitter 150 (optional) Sperrgitter 150 (optional)	bis max. 6.000mm		
Laufzeit, ca. (s)	6,0	9,0	12,0
Einschaltdauer	100%		
Gehäuse B/T/H (mm)	656 x 720 x 1.250		
Baumaufnahme	Mittig, rechts/links verwendbar		
Baummaße H/B (mm)	170 x 140		
Rundbaum	nein		
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C		
Versorgungsspannung	230V / 50Hz		
Leistungsaufnahme max. (W)	550	550	1100
Schrankengewicht ca. (kg)	425	450	475
Baumgewicht ca. (kg)	27	58	71,5
Kraftumsteuerung	zuschaltbar		
Pendelstütze oder Auflagepfosten	optional	zwingend	zwingend
Standardfarben	Haube RAL 5012 (blau), Unterteil RAL 9010 (weiß), Sonderfarben optional		

Technische Änderungen vorbehalten

ELKA Schranken Baureihe KOLOSS



6 bis 12 Meter

Ihr Partner für Vertrieb - Montage - Service:

Die 12-Meter-Schranke Baureihe KOLOSS

Schrankenbaum 170 x 140mm

Intelligente Motorsteuerung

- » 3 integrierte Schleifendetektoren
- » Module Funk und TCP-IP (optional)
- » 6 frei programmierbare Multirelais
- » Eingang DAUERAUF / DAUERZU
- » 12 und 24Vdc stabilisiert 500mA
zus. 700mA für externe Geräte
- » Ein-Taster-, Drei-Taster- oder
Totmannbetrieb
- » Lichtschrankentest



Über 400kg Qualität

- » Stabiler Gehäuserahmen aus
verzinkten Stahl-Profilen
- » Gehäuseverkleidung aus
Aluminium, pulverbeschichtet
- » Federpaket mit bis zu 35
Federn für perfekten Gewichts-
ausgleich und 100.000 Zyklen
- » Robuste Mechanik aus
verzinktem Stahl

